

BBD 20 è un fluido minerale emulsionabile esente da boro e da battericidi a rilascio di formaldeide. Forma emulsioni lattescenti con eccellenti prestazioni al taglio, ottime proprietà anticorrosive e buone proprietà detergenti. L'additivazione EP e l'elevato contenuto di olio minerale lo rendono molto indicato per asportazione di truciolo su acciai legati, inox e leghe d' alluminio. I test di resistenza microbiologica hanno evidenziato elevate prestazioni di bioresistenza. Mantiene elevate performance antischiuma anche con acque mediamente dolci.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRO	CONDIZIONI / NORMA	PURO	EMULSIONATO
Aspetto		Liquido limpido	Lattescente
Colore		Giallo	Bianco
Fattore rifrattometrico		1.00 - 1.10	
Valore pH al 5%	UNI 24003		9.80 - 10.70
Densità	20° C	0.96 - 0.98 Kg/dm ³	
Protezione anticorrosiva	DIN 51360/2		2.5% rif.

Contiene

olio minerale, additivo EP base cloro.

Non contiene

boro, donatori di formaldeide, ammine secondarie.

CONCENTRAZIONI D'USO RACCOMANDATE

MATERIALE	ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO (A PARTIRE DAL)
Acciai e alluminio	4 %
Acciai legati e inox	5 %
Titanio	8%
Leghe gialle	4 %
<i>Concentrazioni da intendersi rifrattometriche</i>	

FORMATI DISPONIBILI

CODICE		
Tanica 5 lt	PFLRP0051049	
Tanica 30 lt	PFLRP0301049	
Fusto 200 lt	PFLRM2001049	
IBC 1000 lt	PFLRP0001049	