



CATENE SPRAY

CATENE SPRAY è un lubrificante per catene. È una miscela formata da agenti ad alta viscosità e da lubrificanti specifici. L'alto potere adesivo e l'effetto centripeto fanno in modo che il potere lubrificante sia mantenuto costante in un vasto "range" di temperature fino a 130-150°C.
Esente da solventi clorurati.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico	Grasso in dispersione gassosa
Aspetto del getto con erogatore standard	Direzionale
Aspetto del getto con erogatore supplementare	Dispersione a media nebulizzazione
Cannuccia	Non prevista
Colore	Bruno
Odore	Caratteristico

Contiene

Composti polibutenici, grassi lubrificanti, propellente Propano/Butano.

APPLICAZIONI

Può essere utilizzato su qualunque tipo di catena, su cuscinetti e su ogni particolare in cui la lubrificazione è resa difficoltosa dall'espulsione del materiale lubrificante normale, causata dalla notevole velocità.

MODALITA' D'USO RACCOMANDATE

- Pulire preventivamente la catena.
- Agitare la bombola sino a sentire il movimento delle sfere all'interno.
- Spruzzare da circa 20 cm. di distanza la quantità necessaria di prodotto, mantenendo l'erogatore in posizione verticale.

AL FINE DI GARANTIRE IL COMPLETO SVUOTAMENTO DELL'EROGATORE CHE POTREBBE INTASARSI IRRIMEDIABILMENTE TERMINATO L'UTILIZZO, È CONSIGLIABILE CAPOVOLGERE LA BOMBOLA E SPRUZZARE SINO A QUANDO NON ESCE PIÙ' PRODOTTO, MA SOLO PROPELLENTE.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE

Rev.1 - 23/05/2018

GEDANKEN ITALIA SNC di Aldrovandi Maurizia & C.

Via Veneto, 10/A – 46029 SUZZARA (MN) - Tel.: +39 0376 535952 - Fax: +39 0376 522964

Cod. Fiscale e P.I.: 02211610205 - www.gedanken-italia.com info@gedanken.it