



HydroMinder

Sistema di rabbocco di liquido che ricarica qualsiasi serbatoio con una soluzione mescolata costantemente senza tempo di versamento, di rimescolamento, di attesa o di inattività.

Se il livello di soluzione di un serbatoio inizia a diminuire, il galleggiante dell'HydroMinder apre una valvola magnetica non elettrica. Il getto idrico trasferisce il liquido concentrato nella corrente d'acqua mantenendo automaticamente il livello della soluzione pronta per l'uso. Una volta che il serbatoio ha raggiunto il livello di riempimento prestabilito, il sistema si spegne automaticamente. Ci sono anche dei modelli HydroMinder per mantenere il livello di un serbatoio di acqua naturale.

Questo meccanismo si utilizza in modo efficace da oltre 20 anni e attualmente rappresenta, in ambito industriale, lo standard per il mantenimento del livello dei liquidi.

Viene comunemente utilizzato, tra gli altri impieghi, per conservare il livello delle soluzioni pronte per l'uso negli autolavaggi e nelle piccole lavasciuga pavimenti.





Caratteristiche e vantaggi

- Mescolamento automatico
- Ideale per numerose applicazioni
- Alimentato ad acqua, non è necessaria elettricità
- Costruito con materiali di alta qualità, resistenti alle

sostanze chimiche

- Prestazioni economiche, funzionamento e manutenzione semplici
- Maggiore sicurezza del personale grazie all'eliminazione dell'esposizione ai prodotti concentrati
- Ecologico, perché con l'uso dei concentrati riduce i residui solidi

Modello	Protezione anti-riflusso	Portata l/min	Numero dei prodotti	Intervallo di diluizione H2O appross.: chim.
5061GB	E-gap (DB)	19	1	4:1 to 240:1
511GB	Vacuum breaker (HA)	15	1	4:1 to 240:1
515GB	Vacuum breaker (HA)	9.5	1	1:1 to 100:1
532GB	Vacuum breaker (HA)	2 x 15	2	3:1 to 200:1