

VB 01 è un fluido lubrorefrigerante polifunzionale a base di estere sintetico, con alte performance di taglio ed eccellenti proprietà detergenti, esente da biocidi donatori. È molto indicato sia per operazioni di taglio (medio-gravose) che per rettifica. Forma emulsioni traslucide opalescenti. Eccellenti proprietà anticorrosive, detergenti e biostatiche. Eccezionale potere untuosante abbinato a grandi doti di detergenza. Privo di additivi clorurati.

Mantiene elevate performance antischiuma anche con acque mediamente dolci.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRO	CONDIZIONI / NORMA	PURO	EMULSIONATO
Aspetto		Liquido limpido	Traslucido opalescente
Colore		Ambrato	Giallo chiaro
Fattore rifrattometrico		1.30 – 1.50	
Valore pH al 5%	UNI 24003		9.60 - 10.70
Densità	20° C	0.97 – 0.99 Kg/dm ³	
Protezione anticorrosiva	DIN 51360/2		2.5 % rif.

Contiene

estere sintetico, inibitori corrosione, solubilizzanti, boro

Non contiene

donatori di formaldeide, ammine secondarie, olio minerale, cloro, zolfo.

CONCENTRAZIONI D'USO RACCOMANDATE

MATERIALE	ASPORTAZIONE (A PARTIRE DAL)	RETTIFICA (A PARTIRE DAL)
Acciai	5 %	3 %
Acciai legati e inox	6 %	3 %
Alluminio	5 %	3 %
Titanio	8 %	3 %
<i>Concentrazioni da intendersi rifrattometriche</i>		

FORMATI DISPONIBILI

	CONTIENE	CODICE
Tanica 20 lt	19,8 kg	PFLRP0201181
Tanica 30 lt	29,7 kg	PFLRP0301181
Fusto 200 lt	198 kg	PFLRM2001181
IBC 1000 lt	990 kg	PFLRP0001181