

WAL 100 è un disincrostante chimico concentrato.

È un prodotto acido ad elevata concentrazione, efficace e particolarmente rapido nella rimozione di leggeri strati di calcare, ossidi ed incrostazioni saline varie, molto tenaci (ad es. il cemento), da qualunque superficie. È accuratamente inibito e perciò, se usato in maniera corretta, non intacca la maggioranza dei metalli.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Blu (vedi nota 1)
Odore	Caratteristico
Densità a 20°C	1,060 – 1,080 gr/cm ³
Solubilità in acqua a 20°C	Totale
Inibitore di corrosione	Sintetico, privo di formaldeide

nota 1: A causa della caratteristica acida del prodotto e nonostante la specificità delle sostanze coloranti impiegate, nel tempo potrebbe verificarsi una variazione cromatica. Ciò, NON interferisce minimamente sull'efficacia del prodotto.

Contiene

Acidi minerali, inibitori di corrosione, coadiuvanti.

APPLICAZIONI

Rimuove prontamente le ossidazioni da:

- Caldaie – lato acqua
- Tubazioni
- Torri di raffreddamento
- Serpentine
- Scambiatori di calore
- Betoniere

MODALITA' D'USO RACCOMANDATE

In un recipiente di materiale plastico o resistente agli acidi, diluire una parte di prodotto con 3/10 parti di acqua, a seconda dello spessore delle incrostazioni. La soluzione così ottenuta può essere messa a contatto con le superfici da trattare (ovvero posta in circolo) lasciandola agire finché non cessa lo sviluppo di bollicine di gas (l'innocua anidride carbonica). Nel caso si debbano trattare pezzi piccoli, il trattamento più opportuno è l'immersione per il tempo necessario.

A titolo orientativo segnaliamo che per sciogliere kg.1 di calcare sono necessari circa kg. 2 di prodotto.

FORMATI DISPONIBILI

CODICE		
Flacone 1 lt	PDISP0010009R	Conf. 6 pz x 1 Kg
Tanica 5 kg	PDISP0050009B	1 pz
Tanica 10 kg	PDISP0100009B	1 pz
Tanica 30 kg	PDISP0300009B	1 pz

ETICHETTATURA



PERICOLO

Indicazioni di pericolo

- H314** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
H335 Può irritare le vie respiratorie.

Consigli di prudenza

- P260** Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori.
P264 Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso.
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la
pelle [o fare una doccia].
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è
agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico in caso di
malessere.

Contiene ACIDO CLORIDRICO 30%
ACIDO FOSFORICO 75%

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE

Rev.1 - 23/05/2018

GEDANKEN ITALIA SNC di Aldrovandi Maurizia & C.

Via Veneto, 10/A – 46029 SUZZARA (MN) - Tel.: +39 0376 535952 - Fax: +39 0376 522964
Cod. Fiscale e P.I.: 02211610205 - www.gedanken-italia.com info@gedanken.it