



WAL PROTETTIVO 3M

WAL PROTETTIVO 3M è un protettivo antiossidante semi-secco per tutti i metalli.

Formulato ad azione de-watering in grado di togliere l'umidità dai pezzi finiti e, contemporaneamente, proteggere dall'ossidazione tutti i manufatti metallici non destinati alla verniciatura come la minuteria metallica.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

	PURO
Aspetto	Liquido opalescente
Colore	Ocra scuro
Odore	Caratteristico
Tipo film	Semi-secco
Densità	0,76 – 0,78 g/cm ³
Viscosità	4 cPs
Flash-point V.C.	> 30°C
Temperatura di applicazione	> 5°C
Resistenza nebbia salina 5% ISO 9227 (end test 3)	12 ore
Spessore film	2-3 µm
Protezione al coperto	Da 3 a 6 mesi.

Contiene

Antiossidanti, protettivi specifici, solventi petroliferi

APPLICAZIONI

Trova impiego su: minuterie metalliche e componenti meccanici.

MODALITA' D'USO RACCOMANDATE

Tal quale in doppia vasca, immergendo i pezzi nella prima per togliere l'umidità e nella seconda per proteggere dall'ossidazione.

Giornalmente, prima di avviare il ciclo produttivo, è necessario effettuare uno spurgo della prima vasca per rimuovere l'acqua che si è separata sul fondo. Rabboccare la prima vasca con il prodotto contenuto nella seconda e, se necessario, aggiungere a quest'ultima prodotto fresco.

Può anche essere utilizzato in mono applicazione, in presenza di superfici asciutte.

FORMATI DISPONIBILI

CODICE		
Tanica 30 lt	PPRTM0300071	Contiene 22,4 Kg

ETICHETTATURA



PERICOLO

Indicazioni di pericolo

H226	Liquido e vapori infiammabili.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
EUH208	Contiene: SULFONATO DI CALCIO, PETROLIO, SALI DI CALCIO, ACIDO BENZENSOLFONICO, MONO C16-24-ALCHIL DERIVATI, SALI DI CALCIO, ACIDO BENZENSOLFONICO, C10-16-ALCHIL DERIVATI, SALI DI CALCIO Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza

P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P273	Non disperdere nell'ambiente.
P280	Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P301+P310	IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.
P331	NON provocare il vomito.
P370+P378	In caso d'incendio: utilizzare anidride carbonica, schiuma, polvere chimica per estinguere.

Contiene

IDROCARBURI C9 - C11 N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI, <2% AROMATICI
1-METOSI-2-PROPANOLO

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE

Rev.1 - 29/05/2019

GEDANKEN ITALIA SNC di Aldrovandi Maurizia & C.

Via Veneto, 10/A – 46029 SUZZARA (MN) - Tel.: +39 0376 535952 - Fax: +39 0376 522964
Cod. Fiscale e P.I.: 02211610205 - www.gedanken-italia.com info@gedanken.it