

WALL NO OIL è un assorbente antisdruciuolo non polveroso. Appositamente formulato per assorbire ed adsorbire rapidamente, e con la massima sicurezza per gli operatori, sostanze chimiche allo stato liquido (spandimenti di oli, derivati petroliferi, inchiostri), umidità e odori sgradevoli. Non infiammabile, non tossico né irritante. Non richiede precauzioni per l'utilizzo, la manipolazione e lo stoccaggio.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto	Solido
Colore	Grigio - beige
Odore	Nessuno
pH	8 ± 1 (dispersione 10% in peso)
Punto di fusione	>1500°C
Densità apparente (BULK)	0,60 ± 0,05 gr/cc
Superficie specifica (metodo di BET)	330 m ² /g - Non infiammabile, non esplosivo, non comburente, insolubile

Contiene

Sepiolite, silicato idrato di Magnesio

APPLICAZIONI

È indispensabile nelle aree di lavoro in cui fuoriuscite di liquidi possono provocare incidenti, fermentazioni, pericoli e odori sgradevoli.

- assorbente industriale;
- agente anti-umido nei magazzini;
- consigliabile in tutti quei settori in cui non deve essere presente polvere;
- nelle cucine e nelle aree di ristorazione;
- ideale per i macelli, per i frigoriferi, per i contenitori dei rifiuti, per i posaceneri.

MODALITA' D'USO RACCOMANDATE

Cospargere la zona contaminata sino al completo assorbimento o cospargere preventivamente le zone che potrebbero essere contaminate. Quando è saturo, WALL NO-OIL cambia colore, da chiaro a scuro, indicando così la necessità di essere sostituito. Raccogliere con la scopa e/o meccanicamente, utilizzando motospazzatrici e aspiratori. Il residuo va considerato rifiuto alla stregua del prodotto contaminante e, quindi, smaltito secondo le classificazioni di quest'ultimo.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE

Rev.1 - 28/05/2018

GEDANKEN ITALIA SNC di Aldrovandi Maurizia & C.

Via Veneto, 10/A - 46029 SUZZARA (MN) - Tel.: +39 0376 535952 - Fax: +39 0376 522964

Cod. Fiscale e P.I.: 02211610205 - www.gedanken-italia.com info@gedanken.it