



WALLTOOL

WALLTOOL è un fluido da taglio integrale per operazioni manuali, quali filettatura, maschiatura, foratura su trapani a colonna e brocciatura. È appositamente sviluppato per tutti i metalli ferrosi e non ferrosi ed è molto indicato per acciai temprati ed inox, acciai legati ed acciai per stampi. L'impiego del prodotto permette di ottenere i seguenti vantaggi: facilità nello svolgimento di operazioni gravose grazie al moderno pacchetto E.P. contenuto; viscosità elevata per un'ottimale aderenza all'utensile ed al pezzo in lavorazione; assenza di odori sgradevoli. Considerata l'elevata attività del prodotto, è consigliabile eliminare rapidamente i residui dalle zone in lavorazione, al fine di evitare l'annerimento dei metalli ferrosi.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

	PURO
Aspetto (MA 008.01)	Liquido limpido
Colore (MA 008.01)	Ambra
Odore	Lieve
N° di Acidità	<0.5 mg KOH/g
Densità a 20° C	1,20 ± 0,01 g/cm ³
Viscosità a 40° C	> 250 cSt
Punto d'infiammabilità	> 150° C

Contiene

Additivi EP base cloro e zolfo attivo.

Non contiene

Basi di derivazione petrolifera.

MODALITA' D'USO RACCOMANDATE

Erogare il quantitativo sufficiente ad interporre un adeguato film lubrificante tra pezzo ed utensile, quindi procedere all'operazione.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE

Rev. Maggio 2019