



WALSOL 40

WALSOL 40 è un solvente di sicurezza universale, inodore, antisiliconico, a bassa volatilità; sostituisce con la massima sicurezza ed efficienza i solventi tradizionali clorurati e no, ottemperando alle disposizioni di Legge.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto (MA 008.01)	Liquido limpido
Colore (MA 008.01)	Incolore
Odore	Caratteristico
Densità a 20°C	0,795 – 0,815 g/cm ³
Solubilità a 20°C	Insolubile in acqua; solubile in acetone
Punto di infiammabilità	>68°C

Contiene

Miscela di solventi petroliferi dearomatizzati

APPLICAZIONI

Trova impiego nel settore meccanico, metalmeccanico, elettromeccanico, tessile, lavorazioni e stampaggio materie plastiche e gomma. Idoneo per rimuovere unti, grassi, oli e protettivi dai pezzi e per le operazioni proprie del servizio manutenzione.

MODALITA' D'USO RACCOMANDATE

Utilizzare il liquido immersione o pennello. Ottimi risultati si ottengono impiegandolo in apparecchiature di lavaggio semiautomatiche e nella vasca di lavaggio. Per accelerare l'asciugatura ripassare la superficie con un panno pulito e asciutto oppure soffiare con aria compressa.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE

Rev.1 - 28/05/2018

GEDANKEN ITALIA SNC di Aldrovandi Maurizia & C.

Via Veneto, 10/A – 46029 SUZZARA (MN) - Tel.: +39 0376 535952 - Fax: +39 0376 522964

Cod. Fiscale e P.I.: 02211610205 - www.gedanken-italia.com info@gedanken.it

FORMATI DISPONIBILI

CODICE		
Tanica 30 lt	PDTSM0300134	Contiene 21,8 Kg
Fusto 200 lt	PDTSM2000134	Contiene 156 Kg

ETICHETTATURA



PERICOLO

Indicazioni di pericolo

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

EUH 066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso.

P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.

P331 NON provocare il vomito.

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale e nazionale.

P405 Conservare sotto chiave

Contiene: IDROCARBURI C10-13 N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI <2% AROMATICI

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004
Superiore a 30% idrocarburi alifatici

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE

Rev.1 - 28/05/2018

GEDANKEN ITALIA SNC di Aldrovandi Maurizia & C.

Via Veneto, 10/A – 46029 SUZZARA (MN) - Tel.: +39 0376 535952 - Fax: +39 0376 522964
Cod. Fiscale e P.I.: 02211610205 - www.gedanken-italia.com info@gedanken.it